



PILONAS FLEXIBLES A-BLEN PARA ATORNILLAR





FÁCIL INSTALACIÓN:



1- Hacer un agujero en el suelo para colocar taco fijación.



2- Limpiar y Llenar el orificio con resina Epoxi.



3- Introducir taco fijación y esperar periodo secado.



4- Atornillar manualmente la pilona.



5- Fijación final con ayuda de la llave opcional de apriete.

Pilona / bolardo flexible de poliuretano A-Blen para atornillar en el suelo, tras recibir un impacto vuelven a su forma y posición original. Siendo una pilona / bolardo prácticamente indestructible.

Pilona flexible **A-Blen con tornillo** inferior central. Fácil instalación mediante su sistema atomillable con un solo tornillo que hay que roscar al pavimento, sin perder las características de la pilona.

MODELOS A-BLEN 100 TORNILLO: NegroRef. PBLENN Verde......Ref. PBLENV Imitación Corten Ref. PBLENIC

Llave opcional de apriete pilona A-Blen ø100. para atornillar. Ref. LLBLENT



CARACTERÍSTICAS PILONAS A-BLEN:

- Fr caso de impacto vuelven a su forma y posición original.
- 100 % reciclables.
- 1 No están pintadas. No se oxidan. No necesitan mantenimiento.
- Excelente resistencia y flexibilidad a los impactos en un rango amplio de temperaturas.
- i^{rr} Gran resistencia a aceites, grasas y numerosos disolventes.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Tacto agradable.
- Estéticamente idénticas a las pilonas metálicas.
- Cinta reflectante Nivel 2, mejorando la visibilidad de la pilona.



PILONAS FLEXIBLES



A-BLEN PARA ATORNILLAR







PILONAS A-FLEX 100% RECICLABLES

Las pilonas A-Blen permiten un reciclaje sin agentes químicos, siendo así un reciclaje 100% ecológico (solo se tritura el material) y se vuelven a fabricar pilonas flexibles.



